ZUTRITTSLESER VOXIO-EASY

DER LESER, DER SICH AN SEINE UMGEBUNG ANPASST

Der Zutrittsleser VOXIO-easy hat eine kompakte Bauweise und kann einfach montiert werden. Bei der Aufputz-Variante können die Kabel von oben, unten und von hinten eingeführt werden. Auch eine Unterputzmontage ist möglich, auf jede Gerätedose oder Hohlwandausführung nach DIN mit einem Geräteschraubenabstand von 60mm.

Anwendungsbereiche

Kontakt- und berührungsloses Identifikationssystem zur Anbindung an übergeordnete Systeme für:

- Zutrittskontrolle
- Parksysteme
- allgemeine Benutzeridentifikation

Besondere Merkmale

- Sabotageüberwachung
- geeignet für Aussen- und Inneneinsatz

Optionen

- Zusatzblende für den Einbau in Metallumgebung
- AP-Rahmen in PVC
- IP65 Gehäuse
- Diverse Umbau-Kit

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Basisgehäuse ABS für UP-Montage/ Farbe lichtgrau ähnlich RAL7035 Lesemodul, Rückmodul und Aufputzgehäuse sind aus Kunststoff
Schutzart:	Frontseitig (in montiertem Zustand) IP54. Die Abdichtung gegen die Montagewand bestimmt die maximal erreichbare Schutzart IP54
Versorgungsspannung:	8...30VDC (interner Verpolschutz)
Stromaufnahme:	max. 2.5 Watt
Lagertemperatur:	-30°C bis +70°C
Betriebstemperatur:	-25°C bis +60°C
Schnittstelle:	RS485 (A, B) nicht galv. getrennt Adresseinstellung über DIP-Schalter (1 bis 8),
Protokoll:	crypt (verschlüsseltes Kommunikationsprogramm)
Anschlussart:	Steckbare 4pol. Federleiste WAGO picoMAX® eCOM
Masse:	
Unterputz	81 × 81 × 21 mm (B × H × T)
Aufputz	81 × 81 × 40 mm (B × H × T)
RFID Technologien	
VOXIO-A-1200-A	LEGIC® prime/advant Hinweis: LEGIC Datenträger können nicht initialisiert werden.
VOXIO-A-2000-A	125kHz
VOXIO-E-3100-A	mifare Classic/DESFire/EV1

VOXIO-easy Leser mit Zusatzblende

IP65 Gehäuse (BxHxT: 110x87x50 mm)

Siaxma AG | Bitterstenstrasse 15 | CH-4702 Oensingen | Telefon +41 (0)62 388 51 11 | Telefax +41 (0)62 388 51 10 | siaxma@siaxma.ch | www.siaxma.ch